



## Datos técnicos del producto HC 2016

### Avances

Eje X [mm]	2.000
Eje Y [mm]	1.600
Eje Z [mm]	1.000
Mesa giratoria [°]	n x 360

### Husillo opcional / cabeza

Potencia (S1/100%) [kW]	38
Potencia (S6/40%) [kW]	44
Par de torsión (S1/100%) [Nm]	302
Par de torsión (S6/40%) [Nm]	352
Velocidad [1/min]	15.000
Cono de acoplamiento	HSK - A100

### Husillo opcional / cabeza

Potencia (S1/100%) [kW]	35
Potencia (S6/40%) [kW]	44
Par de torsión (S1/100%) [Nm]	800
Par de torsión (S6/40%) [Nm]	1.025
Velocidad [1/min]	6.000

### Husillo opcional / cabeza

Cono de acoplamiento

SK - 50

### Husillo opcional / cabeza

Potencia (S1/100%) [kW]	79
Par de torsión (S1/100%) [Nm]	1.000
Velocidad [1/min]	8.000
Cono de acoplamiento	HSK - A100

### Otro

Superficie de sujeción [mm]	2.300 x 2.300
Peso de pieza mecanizada [kg]	25.000
Velocidad de avance [mm/min]	30.000
Aceleración [m/s <sup>2</sup> ]	2,5
Peso de la máquina [kg]	110.600