



Datos técnicos del producto HC 2520

Avances

Eje X [mm]	2.500
Eje Y [mm]	2.000
Eje Z [mm]	1.000
Mesa giratoria [°]	n x 360
Carro de la mesa [mm]	1.500

Husillo opcional / cabeza

Potencia (S1/100%) [kW]	32
Potencia (S6/40%) [kW]	40
Par de torsión (S1/100%) [Nm]	306
Par de torsión (S6/40%) [Nm]	390
Velocidad [1/min]	14.000
Cono de acoplamiento	HSK - A100

Husillo opcional / cabeza

Potencia (S1/100%) [kW]	35
Potencia (S6/40%) [kW]	44
Par de torsión (S1/100%) [Nm]	800
Par de torsión (S6/40%) [Nm]	1.025

Husillo opcional / cabeza

Velocidad [1/min]	6.000
Cono de acoplamiento	SK 50

Husillo opcional / cabeza

Potencia (S1/100%) [kW]	79
Par de torsión (S1/100%) [Nm]	1.000
Velocidad [1/min]	8.000
Cono de acoplamiento	HSK-A100

Otro

Superficie de sujeción [mm]	2.300 x 2.300
Peso de pieza mecanizada [kg]	25.000/52.000
Velocidad de avance [mm/min]	30.000
Aceleración [m/s ²]	3
Peso de la máquina [kg]	114.000